

Винтовой компрессор SULLAIR 260

Производитель: *Sullair Corporation, USA*

Модель	260
Главное	
Производительность (м3/мин)	7,4
Давление (бар)	7
Минимальное давление (бар)	5.5
Максимальное давление (бар)	6
Двигатель	
Марка	CAT 3,4
Количество оборотов в мин.	1800
Мощность (кВт)	62
Объем (см3)	3272
Емкость охлад. жидкости (л)	15.1
Емкость масла (л)	8.5
Емкость топл. бака (л)	132
Электрическая система (V)	12
Компрессор	
Присоединительные разъемы	2 (3/4")
Емкость масла (л)	26,5
Стационарная версия (Вес и габариты)	
Рабочий вес (кг)	1197
Чистый вес (кг)	1086
Длина (мм)	2192
Ширина (мм)	1207
Высота (мм)	1245
Расход дизельного топлива при 100% загрузке (л/ч)	13.8



Описание:

Винтовой блок Sullair

Сервис

Большие передние и боковые панели корпуса обеспечивают доступ к воздушным фильтрам, двигателю и другим частям оборудования.

- В задней части компрессора находится топливный бак, аккумулятор, радиатор с охлаждающей жидкостью.
- Все составные части компрессора легко доступны и легки в обслуживании, недорогой сервис. Также важно наличие фиксаторов панелей.

Части корпуса

- Легкая и недорогая замена частей корпуса
- Возможность снятия корпуса целиком
- Наличие транспортной петли, для погрузки компрессора краном

100% возможность контроля производительности

- Автоматическое открытие (закрытие) входного (на всасывании) клапана и легкий старт
- Регулирование оборотов двигателя в зависимости от производительности, что гарантирует экономию дизельного топлива до 70%.

Шасси для перемещения по шоссе

- Опора фаркопа с регулировкой высоты
- Быстросменное прицепное устройство
- Оборудовано цепью безопасности для транспортировки
- Оборудовано дорожной световой сигнализацией
- Оснащено задним бампером
- Предоставляется ПТС

Приборная панель

- Механический манометр и счетчики моточасов
- Отображение основных параметров работы двигателя
- Индикатор холостого хода
- Индикатор свечей накаливания
- Система аварийного отключения с модулем отображения ошибок.
- Кнопка аварийного отключения

Система индикации самодиагностики

- Индикация перегрева двигателя
- Индикация низкого уровня топлива
- Возможна установка дополнительных указателей (температура двигателя, мощность двигателя и т.д.)

Воздушный 2-х ступенчатый фильтр сухого типа

- Отдельные фильтры для двигателя и компрессора

AWF компрессорная жидкость

- Облегчает работу двигателя в холодную и жаркую погоду, продлевает жизнь компрессора.
- Диапазон рабочих температур от -29° С до +45°С

Уровень шума

- Отвечает мировым требованиям по уровню шума, не более 76 Дбл (на расстоянии 7 метров)