Трансмиссионное масло

MODERN ULTRA TO 10W

ОПИСАНИЕ

MODERN ULTRA TO 10W – высококачественное универсальное трансмиссионное масло для использования в агрегатах трансмиссии и гидросистемах карьерной, строительной и прочей внедорожной техники ведущих мировых производителей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сохранение высоких фрикционных и противоизносных характеристик в течении всего межсервисного интервала;
- Повышенная защита от коррозии;
- Отличные антипенные характеристики.

ПРИМЕНЕНИЕ

MODERN ULTRA TO 10W рекомендуется для использования в главных и бортовых передачах, узлах трансмиссий, дисковых тормозах и гидросистемах строительной и карьерной техники, где рекомендованы масла уровня CAT TO-4.

Типовые физико-химические характеристики*

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	MODERN ULTRA TO 10W
Плотность при 20°С, кг/м^3	ASTM D4052	867
Вязкость кинематическая при 100°С, мм^2/с	ГОСТ 33 / ASTM D445	7
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	113
Вязкость динамическая при -35°С, мПа·с	ASTM D2983	58 250
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	240
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-44

Спецификации

Caterpillar TO-4

* приведённые выше значения являются типовыми характеристиками для текущего уровня производства и могут изменяться в пределах допустимых норм. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в информацию.