Трансмиссионное масло

MODERN ULTRA TO 30

ОПИСАНИЕ

MODERN ULTRA TO 30 – высококачественное универсальное трансмиссионное масло для использования в агрегатах трансмиссии и гидросистемах карьерной, строительной и прочей внедорожной техники ведущих мировых производителей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сохранение высоких фрикционных и противоизносных характеристик в течении всего межсервисного интервала;
- Повышенная защита от коррозии;
- Отличные антипенные характеристики.

ПРИМЕНЕНИЕ

MODERN ULTRA TO 30 рекомендуется для использования в главных и бортовых передачах, узлах трансмиссий, дисковых тормозах и гидросистемах строительной и карьерной техники, где рекомендованы масла уровня CAT TO-4.

Типовые физико-химические характеристики*

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	MODERN ULTRA TO 30
Плотность при 20°C, кг/м^3	ASTM D4052	892
Вязкость кинематическая при 100°C, мм^2/с	ГОСТ 33 / ASTM D445	12
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	95
Вязкость динамическая при -25°C, мПа·с	ASTM D2983	137 600
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	254
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287 (метод Б)	-31

Спецификации

Caterpillar TO-4

* приведённые выше значения являются типовыми характеристиками для текущего уровня производства и могут изменяться в пределах допустимых норм. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в информацию.