Масло гидравлическое

MODERN HYDRA M32

ОПИСАНИЕ

MODERN HYDRA M32 – высококачественное гидравлическое масло для всесезонного применения в карьерной, строительной и прочей мобильной технике ведущих мировых производителей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежная защита оборудования от износа и коррозии;
- Широкий диапазон рабочих температур;
- Стабильность вязкостных характеристик в течение длительного периода эксплуатации.

ПРИМЕНЕНИЕ

MODERN HYDRA M32 рекомендуется для использования в гидравлических системах мобильной техники, требующей применения масел уровня DIN 51524-3 HVLP.

Типовые физико-химические характеристики*

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	MODERN HYDRA M32
Плотность при 20°C, кг/м^3	ASTM D4052	848
Вязкость кинематическая при 40°C, мм^2/с	ГОСТ 33 / ASTM D445	33,2
Вязкость кинематическая при 100°C, мм^2/с	ГОСТ 33 / ASTM D445	6,4
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	147
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	234
Температура потери текучести, °C	ASTM D5950	-53

Спецификации

DIN 51524-3 HVLP

* приведённые выше значения являются типовыми характеристиками для текущего уровня производства и могут изменяться в пределах допустимых норм. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в информацию.