Моторное масло

MODERN DIESEL
LA 10W-30

ОПИСАНИЕ

MODERN DIESEL LA 10W-30 – всесезонное полусинтетическое моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей карьерной, строительной и прочей внедорожной и магистральной техники ведущих мировых производителей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает высокими противоизносными свойствами;
- Обеспечивает превосходные антиокислительные свойства;
- Совместимо с системами доочистки выхлопных газов.

ПРИМЕНЕНИЕ

MODERN DIESEL LA 10W-30 используется в качестве рабочей жидкости для двигателей с фильтром сажевых частиц, системой рециркуляции отработанных газов и доочистки выхлопных газов.

Типовые физико-химические характеристики*

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	MODERN DIESEL LA 10W-30
Плотность при 15 °С, кг/м³	ASTM D4052	863,4
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с	ASTM D445	12,10
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм²/с	ASTM D445	78,32
Индекс вязкости	ASTM D2270 / ГОСТ 25371	151
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92	231
Температура потери текучести, °С	ASTM D5950	-45
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D2896	10
Сульфатная зольность, %	ASTM D874	0,99

Спецификации

ACEA E9

* приведённые выше значения являются типовыми характеристиками для текущего уровня производства и могут изменяться в пределах допустимых норм. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в информацию.